

Kupní smlouva věci movité
uzavřená podle § 2079 a následujících občanského zákoníku

Název: **MIKO Štefan, ing.**
IČO: **70785091**
Sídlo: **Za Mlýnem 1721, 253 01 Hostivice**
Zastoupena: **Ing. Štefan Miko**
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**
Číslo účtu: **1488427001/5500**

Telefon: **+420 724 239 411**
GSM: **+420 724 239 411**
E-mail: **miko@dodavatelstkesluzby.cz**
Webové stránky: **www.dodavatelstkesluzby.cz**
Datová schránka: **mq34f8**

(dále jen „**Prodávající**“)

a

Město Úvaly

Sídlo: **Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly**
Zastoupen: **Ing. Markéta Rydvalová, starostka města**
Oprávněn k podpisu: **Ing. Markéta Rydvalová, starostka města**
Oprávněn jednat ve věcech převzetí zboží: **Ing. Libor Kadlec, vedoucí odboru investic a dopravy**
IČO: **00240931**
Telefon: **281 091 111**
E-mail: **podatelna@mestouvaly.cz**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **19-1524201/0100**
Webové stránky: **www.mestouvaly.cz**
Datová schránka: **pa3bvse**

(dále jen „**Kupující**“ nebo jako „**město Úvaly**“)

(společně dále též jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **kupní smlouvu na věci movité, gastrotechnologické vybavení školy** (dále jen „**Smlouva**“), na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem

„Modernizace gastr, MŠ Úvaly, Pražská 525“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této kupní smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu gastrotechnologické zařízení dle přílohy „Nabídkový list – technologie kuchyně – seznam zařízení“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy pro Mateřskou školu Úvaly, Pražská 525 včetně montáže a zaškolení obsluhy (dále jen „**Zboží**“).
2. Zboží musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím.
3. Součástí dodávky je rovněž předání listů o shodě materiálů a případné všechny další dokumenty k budoucímu řádnému užívání Zboží, jehož součástí se stane dodané Zboží.
4. Součástí dodávky Zboží je rovněž i montáž tohoto Zboží na místě plnění dle čl. IV této Smlouvy.
5. Prodávající prodává a Kupující kupuje touto kupní Smlouvou Zboží, popsané v odstavci 1 tohoto článku.

II. KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

1. Kupní cena Zboží činí **621.180 Kč** (slovy: šest set dvacet jedna tisíc sto osmdesát korun českých) **bez DPH**, ke které je připočítáno **21 % DPH**. Celková kupní cena **s DPH činí 751.627,80 Kč** (slovy: sedm set padesát jedna tisíc šest set dvacet sedm korun českých a osmdesát haléřů).
2. Kupní cena za splnění této Smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou Prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
3. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacená na bankovní účet Prodávajícího **1488427001/5500** ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury Kupujícím.
4. Fakturu Prodávající vystaví ve dvou vyhotoveních nebo elektronicky. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to na základě Protokolu o předání a převzetí Zboží.
5. Faktura musí dále obsahovat odkaz na tuto Smlouvu, evidenční číslo nebo jiné označení, celkovou účtovanou částku a název peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka poukázána.
6. Bankovní účet Prodávajícího musí být bankovní účet uvedený v této Smlouvě. Uvede-li Prodávající více bankovních účtů, může to být kterýkoli z nich. Všechny uvedené účty Prodávajícího na této Smlouvě, který je plátcem DPH, musí být zavedeny v registru plátců DPH.
7. Neuvedení některého údaje na faktuře nebo uvedení chybného nebo jinak vadného údaje, je důvodem pro jeho vrácení Prodávajícímu před jeho splatností; v takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury Kupujícím.
8. Zálohy sjednané ceny Kupující neposkytuje.
9. Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Kupujícího.
10. Kupující provede kontrolu, zda Prodávající, který je plátcem DPH, je či není evidován jako nespolehlivý plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a že číslo bankovního účtu Prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Prodávající uveden jako nespolehlivý plátcem, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Kupující oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši ceny Zboží bez DPH. Částka rovnající se DPH bude Kupujícím přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
11. Na předmět této kupní Smlouvy nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Prodávající se zavazuje předat Zboží dle podmínek sjednaných v čl. IV. této Smlouvy nejpozději do čtyř týdnů od doručení písemné výzvy k plnění od Kupujícího k Prodávajícímu po uzavření této Smlouvy.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zboží bude předáno Kupujícím a místem plnění dodávky Zboží dle nabídkového listu, montáže a školení obsluhy je Mateřská škola Úvaly, Pražská 525, 250 82 Úvaly.
2. Dodávka se považuje podle této Smlouvy za splněnou, pokud:
 - Zboží bylo řádně dopraveno na místo plnění podle odstavce 1 tohoto článku,
 - Zboží bylo řádně předáno bez vad včetně příslušné dokumentace oprávněné osobě Kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy,

V. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající poskytuje záruční dobu na jakost a vady Zboží v délce 60 měsíců na stavební úpravy související s dodávaným technologickým zařízením a v délce 24 měsíců na technologické zařízení ode dne předání Zboží Kupujícím. Počátek a běh záruční doby se vztahuje k předání posledního kusu Zboží dle této Smlouvy.

2. Prodávající je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně nebo e-mailem zahájit reklamační řízení na místě plnění dle této Smlouvy.
3. Prodávající odstraní veškeré uznané vady Zboží v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od nahlášení reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté), a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za reklamovanou vadu.
4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
5. Záruční lhůty na reklamované Zboží se prodlužují o dobu, která uplynula od příjmu nahlášení vady do doby jejího odstranění.
6. V případě, že Prodávající řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady na Zboží, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

VI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Prodávající prohlašuje a odpovídá Kupujícímu za to, že ke dni podpisu této Smlouvy neběží žádné závazky nebo spory, které by mohly Zboží zatížit nároky třetích stran. Ke dni uzavření této Smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a není mu známo, že by na něj byl podán insolvenční návrh, není vůči němu vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a neexistuje ani žádná jiná veřejná či soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či výkon rozhodnutí. Žádná třetí osoba nevznese ve vztahu ke Zboží převodu jakýkoliv nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení práva Prodávajícího Zboží prodat Kupujícímu.
2. Prodávající výslovně prohlašuje, že nezamlčel Kupujícímu žádné skutečnosti, jež by mohly ovlivnit jakýmkoliv způsobem jeho rozhodnutí do svého vlastnictví převzít Zboží, dále prohlašuje, že nemá žádné věřitele, k jejichž zkrácení ve smyslu § 589 občanského zákoníku by mohlo převodem Zboží dojít a ani s ním nesouvisí žádné dluhy, které by mohly na Kupujícího ve smyslu § 1893 občanského zákoníku přejít.

VII. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího ke dni převzetí Zboží od Prodávajícího.
2. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady Zboží, na které by Kupujícího neupozornil. V případě zjištění, že se tato skutečnost nezakládá na pravdě, je Kupující oprávněn do 3 měsíců od této Smlouvy odstoupit.
3. Kupující není povinen převzít Zboží či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky dle této Smlouvy. Po dodání Zboží vystaví prodávající předávací protokol.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a ve Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a s obsahem Smlouvy souvisejících předpisů.
2. Smluvní strany sjednávají, že pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní mezery.
3. Kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí s odesíláním finančních transakcí vyplývajících z této Smlouvy na transparentní účet města Úvaly a je seznámen, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený Smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.
4. Kupující prohlašuje, že bere na vědomí, že město Úvaly shromažďuje osobní údaje druhé Smluvní strany, jejich zaměstnanců nebo členů v rozsahu uvedeném touto Smlouvou včetně všech případných dodatků této Smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které tuto Smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace této Smlouvy. Osobní údaje shromažďované v souvislosti s touto Smlouvou nebudou jiným způsobem Smluvními stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů.

5. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádné úkony či jednání ze strany jedné smluvní strany nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k této Smlouvě. V souladu s ustanovením § 1740 odstavce 3 občanského zákoníku Smluvní strany nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá Smluvní strana podpisem této Smlouvy souhlasí. Smluvní strany se dále dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tedy že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odstavce 1 první věta a odstavce 2 občanského zákoníku. Současně je zde platná podmínka, že Smlouvu a dodatky Smlouvy musí odsouhlasit orgán města, který schválil tuto Smlouvu, jinak je takové ujednání (Smlouva či dodatek) podle zákona o obcích, absolutně neplatné.
6. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že text této Smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že město Úvaly jako povinný subjekt má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie této Smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této Smlouvy jako celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města Úvaly.
8. Smluvní strany výslovně potvrzují, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a § 1798 a.n. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.
9. Smluvní strany sjednávají, že vylučují aplikaci § 1726, § 1728, § 1729 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
10. Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Úvaly R-165/2025 ze dne 14. 5. 2025 a pověřila starostku města jejím podpisem.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení Radou města Úvaly.
11. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk český a rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu-východ ve věcech, které rozhodují okresní soudy a Krajský soud v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy.
12. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tuto Smlouvu uveřejňovat v Registru smluv.
9. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž **tři** stejnopisy obdrží město Úvaly a **jeden** stejnopis obdrží Prodávající.
10. Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
11. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídkový list „technologie kuchyně – seznam zařízení“
Příloha č. 2 – Prohlášení o shodě (prohlášení k dodávce technologie)

V Úvalech dne 29. 5. 2025

Za Prodávajícího

Ing. Štefan Miko

Ing.
Štefan
Miko

Digitálně
podepsal Ing.
Štefan Miko
Datum:
2025.05.29
08:28:35 +02'00'

V Úvalech dne

Za Kupujícího

Ing.

Markéta

Rydvalová

Ing. Markéta Rydvalová
starostka města

Digitálně podepsal
Ing. Markéta
Rydvalová
Datum: 2025.06.04
13:45:30 +02'00'

POZNÁMKY K SOUPISU ZAŘÍZENÍ VE VÝKAZU VÝMĚR - MŠ ÚVALY, PRAŽSKÁ 525, PSČ 250 82 ÚVALY -

Číselné pozicování soupisu a výkresu:

Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech

Názvy výrobků:

Případně uvedené názvy výrobků s typovým označením nebo názvem výrobce jsou pouze informativního charakteru a slouží k popsatí stanovené kvality a jakosti výrobku

Realizační upřesnění rozměrů na stavbě:

Všechny rozměry technologického zařízení v této tabulce budou upraveny dle skutečnosti na stavbě a dle vybraných typů zařizovacích předmětů a kuchyňské technologie a případně přizpůsobeny stávající technologii

Instalační vývoody:

Všechny instalační vývoody včetně dimenzí a příkonu před jejich realizací upřesní vybraný dodavatel kuchyňské technologie

Doplňková ochrana a uzemnění zařízení:

Všechny kovové zařízení musí být ochranně pospojováno

Požadavky na standardy technologického vybavení gastronomického provozu:

Všechny stoly, pokud není specifikováno jinak – NEREZ, zamítkli šrouby na zadních nohách ve výšce cca 70 mm, skříňky je možné uzemnit na horní stěnu skříňky.

Materiály a zpracování nerezového nábytku:

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Typ nerezové normativní oceli:

- austenitická nerezová ocel schválená do potravinářství, typ ČN1 18/10, chemické složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304 s alesťy pro použití ke styku s potravinami, povrchově brusné provedení v jemnosti "240" nebo v úpravě "Scotchbrite"

Nerezová ocel musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka):

- Dlezy, hluboké 1,0 mm
- Odkapávací pulty 1-1,5 mm
- Pracovní stoly 1-1,5 mm
- Police v podstavcích 1,0 mm
- Korpusy skříněk 1,0- 1,5 mm
- Nerezové trubkovy (40x40 mm) 1,0 mm
- Vodicí lišty 1,5 mm
- Základny skříněk 1,0 mm
- Deskové regály 1-1,3 mm
- Dvířka 1,0 mm

Desky pracovní stůlové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240/17241 DIN W.Nr. 1.4301, ASTM 304 s alesťy pro použití ke styku s potravinami. Sílka použitého materiálu desky min. 1-1,5 mm s nerez výtluhmi. Deska plně uzavřená a vybrusena a bez nebo s lince-mince i po straně a ze zadní strany jsou lince plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou brusnou se zrnem o hodnotě 240 nebo leskem kartáčovým povrchu Scotchbrite.. Svaření a následně vyprušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brousu. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vytvářející nejvyšší hygienický předpisum.

Desky pracovní nerezové dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny veváleným lisovaným dřezem nebo dřezem o příslušných velikostech a hloubce. Veváření musí být provedeno s vyprušeným bezesparovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení.

Zásuvky nerezového nábytku

Uchyty jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích nebo vysouvaných nerezových dvoudílných držácích v provedení pro možnost plného vysunutí zásuvek a pro možnost event. vlození GN 1/1. Uzamykací nebo nezamykací čela zásuvek musí být uzavřená a musí být opatřeny madly bez použití plastických hmot. Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stůlů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly

Budou tořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou polici nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na pantech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. U Provedení skříňového lze ze třech stran zaplechovat s polici, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno skříňkové provedení v běžném hygienickém standardu. Pro podnoží bude rovněž použit nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli 18Cr10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr. 1.4301, ASTM 304 s atestem pro použití ke styku s potravinami. Pro nohy bude použit jáclový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min. 1 mm a pro police nerezové vyzluhy s im, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu.

Podnoží musí být opatřeno nosnými svařovacími nožičkami z plestu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.

Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýlováním. Jsou provedeny pouze svařování pod ochranou atmosférou argonu. A řádně očištěny od svařování.

Legenda: K - volný kabel v chráně dle ČSN, Z - záručka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVU - studená voda změkčená, R - roháček, P - pracovní ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stílní (nebudou-li uvedeno jinak, dodávka stávky), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy namontována zábranka nebo přídavný fázový vypínač (dodávka stávky), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné, nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažicí, pečicí, línovací stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad šířkou podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška

TABULKA POTŘEB MEDIÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

A	Soupis gastrotechnologického zařízení	počet ks	KW/ks	elektrika napětí V	celkem kW	KW/ks	plyn celkem kW	voda SV	TV	kanaliz. DN	poznámka	cena ks bez DPH	celkem bez DPH
	1. NP												
	M.Č. - PŘÍPRAVNA, KUCHYŇ												
1	nástěnné umyvadlo, vč. baterie, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - kolenní ovládání, vč. sifonu a baterie, - nastavení teploty pomocí směšovacího ventilu (nutné zpětné klapky) pod umyvadem - nastaveno automatické zpoždění vypínání vody, - rozměry: 470x370x225 mm	1						1/2" - R	1/2" - R	DN 40	- dodávka gastr	5 490	5 490
2	pracovní stůl s tmoží, spodní prostor volný pro mycí stroj - světllost 850 mm, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - spodní prostor volný, - v přechodu na stěny stůl opatřen zvýšenými limci, - výškové svařitelné nohy, - rozměry: cca 1800x700x900 mm	1									- dodávka gastr	7 990	7 990
3	pracovní stůl, s 2-dřezem, pracovní deska se zadním línem, s prolisem pracovní desky, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - spodní prostor volný, - 2 x dřez 500x300x300 mm, - v přechodu na stěnu se zvýšeným zadním línem, - výškové svařitelné nohy, - rozměry: cca 1200x700x900 mm	1						1/2" BN	1/2" BN	DN50	- dodávka gastr	13 990	13 990
3.1.	tlaková předmyvací sprcha nástěnná, se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a nespouštěcím ramínkem z baterie, - tlaková sprcha, tlaková hadice a vyvažovací pružina, včetně uchytu na stěnu a háčkem na sprchu, - flexy pružinový ohebný s vyvažáním, délka hadice 1100 mm, - výška cca 1000 mm	1									- dodávka gastr	5 990	5 990

4	průmyslový mycí stroj dvojpáštřový (akusticky odhlučněný) na mytí skla a porcelánu, v základním vybavení myčky odpadové čerpadlo, se sekvenčním mytím (poloviční spotřeba oplachové chemie a vody), vč. funkce jemného startu (šetří životnost nádobí), - nerezové provedení, - elektronické ovládání, mycí cyklus na 60/120/180/480 sec., - možnost mytí také talířů do průměru 320 mm, - automatická myčka s rotačními rameny, spodní i horní ramena s funkcí mytí a oplachu, - velikost mycího koše 500x500 mm, - sekvenční oplach - snížení spotřeby vody na 1,3 litru a chemie, - vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku, - termostatický systém oplachu při 85 °C, - rozměry: 582x610x822 mm	1	0,1	230 - Z	3,4					3/4" P	DN 30	- dodávka gastr. - před myčkou náma přefiltr změkčovací filtr	52 990	52 990
5	změkčovač vody automatický, č. 8640503, - změkčovač současně pro kávovar, výrobek ledu a myčku, - na tabletovou sůl, - max. teplota vstupní vody do 40 °C, - rozměry: 270x440x540 mm, - el. 0,1 kW/ 230 V	1	0,1	230 - Z	0,1						DN 30	- dodávka gastr.	8 990	8 990
6	nástěnná skříňka s policí, uzavřená pusovými dveřmi, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, vč. zavěšeného systému, - výjimečná síťová police, - rozměry cca: 1500x350x650 mm	1										- dodávka gastr.	17 990	17 990
7	pracovní stůl se dvěma policemi, pracovní deska s přesahem na radiátor UT, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - 2 x spodní plná police, - v přechodu na stěny stůl opatřen zvýšenými limci, - výškové savičké nohy, - rozměry: cca 1000x600x900 mm	1										- dodávka gastr. - rezervní el. zábrusky 230 V	10 990	10 990
8	pracovní stůl se dvěma policemi, pracovní deska bez zvýšených lemů - ošivňková, polzděný, - celokovová pracovní deska, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - 2 x spodní plná police, - polzděné provedení, 4 x otáčná kolečka (2 x s brzdou), - rozměry: cca 1000x600x900 mm	1										- dodávka gastr. - rezervní el. zábrusky 230 V	14 990	14 990
9	stůl chladič s dvířky, dvojsétkový, - nerezové provedení AISI 304, hygienický vnitřní prostor (zaoblené hladké rohy), - 2x chlazená sekce s dvířky, výškové savičké nohy, - pracovní deska se zadním lmcem, - teplotní rozsah 0 až 8 °C, - elektronická regulace teploty, výpis aktuální teploty podle norem HACCP, - automatické odtávání, - výškové savičké nohy, - hmotnost stroje 118 kg - rozměry: cca 1350x700x850-900 mm	1	0,4	230-Z	0,4							- dodávka gastr. - nad pracovní plochou rezervní el. zábrusky 230 V	36 990	36 990


10	pracovní stůl s dřezem, pracovní deska vč. otvoru na stohli betóni, částech police (pod dřezem), spodní prostor volný pro spotřebič - světlost 860 mm - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - spojití prostor volný, - dřez liovaný vevážený 400x400x250 mm, - v předchodu na stěny stůl opatřen zvýšenými limci, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 1500x700x900 mm	1									1/2 - R	1/2 - R	DNS0	- dodávka gastr	16 890	16 890
10.1.	batérie stohli páková, - dočet hygienické očištění, délka palky cca 200 mm, - dočet reménů cca 230 mm, - směřovací na TV a SV	1												- dodávka gastr	1 900	1 900
11	mrázicí skříň profesionální, podpuťová, - nerezové provedení, objem 130 litrů, - uzamykatelná, ventilací chlazení, - teplotní regulace od -10 do -24 °C, - rošiové pevné mrazicenské police, - rozměry: 600x585x855 mm	1	0.15	230 - Z	0.15									- dodávka gastr	12 990	12 990
12	chladicí skříň profesionální, podpuťová, - nerezové provedení, objem 130 litrů, - uzamykatelná, ventilací chlazení, - teplotní regulace od -2 do +8 °C, - rošiové police, automatická odšťavňování, - rozměry: 600x585x855 mm	1	0.15	230 - Z	0.15									- dodávka gastr	12 990	12 990
13	nástěnná skříňka s polici, uzavřená posuvnými dveřmi, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - lůžka celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, vč. ztvrděného systému, - vyjmátená středová police, - rozměry cca: 1600x350x650 mm	2												- dodávka gastr	17 995	35 990
14	odkládací rohový stolek se s podní polici, celokovová pracovní deska, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - spodní plná police - v předchodu na stěny stůl opatřen zvýšenými limci, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 550x250x500 mm	1												- dodávka gastr	8 780	8 780
15	kombinovaný sporák s el. troubou, modulevá řada "700", - nerezové provedení, el. piezzo zapalování, větrný planer, - vnější konstrukce min. z plechu 2 mm, - 4 x hořák o příkonu: 1 x 7.5, 2 x 5.5 kW, 1 x 3.5 kW, - 6 stupňů regulace výkonu, - příkon trouby min. 5 kW/400 V, - trouba z nerezové oceli o kapacitě GN 2/1, - příkon el. trouby 5 kW, trouba statická, - termostatická regulace trouby od 50 do 300 °C, - bezpečnostní prvek termostatek pojistný termostát 360 °C, - výškové stavitelné nohy, - hmotnost stroje 119 kg, - rozměry: 800x700x500 mm	1	5	400 - K	5	22	22							- dodávka gastr - zařízení umísťováno pod VZT odsavač par	103 900	103 900
15.1.	kontrol, vstřevné dno 6-9 mm, č. 801480800614, - nerezové provedení, vhodný pro všechny druhy ohřevu (plyn, elektrina, indukce) - průměr 320 mm, výška 110 mm, objem 9 litrů	1												- dodávka gastr	2 300	2 300
15.2.	poklice, č. 801480800153 mm, - nerez, průměr 320 mm	1												- dodávka gastr	820	820
15.3.	kontrol, vstřevné dno 6-9 mm, č. 801480800616, - nerezové provedení, vhodný pro všechny druhy ohřevu (plyn, elektrina, indukce) - průměr 360 mm, výška 130 mm, objem 13 litrů	1												- dodávka gastr	2 880	2 880

15.4.	poříčí, č. 80148000154 mm, - nerez, průměr 360 mm	1															- dodávka gastru	930	930
15.5.	kontrol, vstřené dno 6.- 9 mm, č. 80148000616, - nerezové provedení, vhodný pro všechny druhy ohřevu (plyn, elektrina, indukce) - průměr 400 mm, výška 145 mm, objem 18 litrů	1															- dodávka gastru	3 570	3 570
15.6.	poříčí, č. 80148000156 mm, - nerez, průměr 400 mm	1															- dodávka gastru	1 100	1 100
15.7.	hmec střední, vstřené dno 6.- 9 mm, č. 80148000596, - nerezové provedení, vhodný pro všechny druhy ohřevu (plyn, elektrina, indukce) - průměr 280 mm, výška 160 mm, objem 10 litrů	2															- dodávka gastru	1 970	3 940
15.8.	poříčí, č. 80148000152 mm, - nerez, průměr 280 mm	2															- dodávka gastru	630	1 260
15.9.	hmec vysoký, vstřené dno 6.- 9 mm, č. 80148000571, - nerezové provedení, vhodný pro všechny druhy ohřevu (plyn, elektrina, indukce) - průměr 240 mm, výška 240 mm, objem 10,5 litrů	2															- dodávka gastru	1 630	3 260
15.10.	poříčí, č. 80148000160 mm, - nerez, průměr 240 mm	2															- dodávka gastru	540	1 080
15.11.	rendlik, vstřené dno 6.- 9 mm, č. 801480070118, - nerezové provedení, vhodný pro všechny druhy ohřevu (plyn, elektrina, indukce) - průměr 240 mm, výška 105 mm, objem 4,6 litrů	1															- dodávka gastru	1 590	1 590
15.12.	rendlik, vstřené dno 6.- 9 mm, č. 801480070117, - nerezové provedení, vhodný pro všechny druhy ohřevu (plyn, elektrina, indukce) - průměr 200 mm, výška 88 mm, objem 2,5 litrů	2															- dodávka gastru	1 170	2 340
15.13.	pánev, vstřené dno 6.- 9 mm, č. 80148000085, - nerezové provedení, vhodný pro všechny druhy ohřevu (plyn, elektrina, indukce) - průměr 280 mm, výška 60 mm, objem 2,6 litrů	1															- dodávka gastru	1 500	1 500
15.14.	pánev, vstřené dno 6.- 9 mm, č. 80148000056, - nerezové provedení, vhodný pro všechny druhy ohřevu (plyn, elektrina, indukce) - průměr 320 mm, výška 60 mm, objem 3,7 litrů	1															- dodávka gastru	1 970	1 970
16	odkládací rohový stolek se s podří polici, celokovová pracovní deska, vč. otvoru na stohli barerli, - nerezové provedení gastronomická chromiková ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - spodní plná police - v přechodu na stěny stůl opatřen zvýšenými limci, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 300x700x900 mm	1															- dodávka gastru	9 680	9 680
16.1.	průmyslová speciální baterie na varné bloky, - připojení 1/2" - sítňované provedení, výška 700 mm, - výklopná napouštěcí hubice 440-550 mm, - nerezové provedení v kombinaci s chromem, - výška cca 715 mm, maximální radius 650 mm	1														1/2" - R	- dodávka gastru	2 990	2 990

17	el.konvektor programovatelný, kapacita 3 x GN 1/1, elektronická ovládní, možnost také grafického programování vanych a pečicích procesů, výhava PLUS, - nerezová provedení AISI 304, varná komora z oceli AISI 316 L, - rozteč mezi vany 67 mm, zásoy GN pro dle 325 mm, - kombinovaný režim konvekční vaření + para od 35 °C do 260 °C a STEAM MAXI od 10 do 20 %, - kombinovaný režim konvekční vaření + vlhkost od 48 °C do 260 °C a STEAM MAXI od 30 do 90 %, - digitální řízení s 9 provozními režimy nebo nekonečné kroky, - paměť na 1000 programů, každý s 9 kroky, - možnost graficky dotýkově nakreslit zadávací varnou křivku, - 4 programy na automatické stříhání myli konvektoru, - trojitá bezpečnostní záda, senzor vlhkosti a automat, úpravy, - vývin páry nástřikem, nádrž na mycí roztok intergovaná ve stříh, - reverzní ventilátor s 4 rychlostmi + 1 pulzní rychlost Rotor.KLEAN - automatický mycí systém jako standard, - topilotní rozsah 30-260 °C, tloušťka dveří min. 70 mm, - dvíhání paní vyrobeny z samonazného technoplynu, - nízkoteplotní pára, režim páry od 48 °C do 138 °C, - arelace dveří od 60 - 120 - do 180°, - senzorová topilotní vřidlová sonda pro Jádlo s funkcí DELTA T, - automatické myli varné komory v konvektoru - 4 programy, - bezpečnostní spínač dveří, dveře se aběrnou kazetou kondenzátu s možností napojení na odpad, - autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch, - rozměry: 750x783x675 mm	1	5	400-K, 500 NCP	5					3/4-P	DN50	- dodávka gasira - přívod vody napojen přes změkčovací techniku filtr Energy efficiency: 16 kWh/day - 0 Kg CO2/day "Details in the product specifications."	115 920	115 920
17.1.	podstavec pod konvektor, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - 2x dloupec zásovd pro GN 1/1, - výškové stavitelné nohy, - konstrukční instalační prostupy, - rozměry dle konvektoru, výška cca 900 mm,	1										- dodávka gasira	14 990	14 990
17.2.	filtr pro technickou úpravu vody, - vodíková výměna iontů - nečistý změkčovač vody bez nutnosti sohn regenerace, - filtrační jednotka napojena na elektroniku a diagnostiku konvektoru	1										- dodávka gasira	8 270	8 270
17.3.	gastionádoba GN 1/1 - hl. 85 mm, - nerezové provedení	3										- dodávka gasira	625	1 875
17.4.	gastionádoba GN 1/1 - hl. 100 mm, - nerezové provedení	2										- dodávka gasira	840	1 680
17.5.	gastionádoba GN 1/1 - hl. 40 mm, - smalt (nebo telefon),	3										- dodávka gasira	490	1 470
17.6.	gastionádoba GN 1/1 - hl. 85 mm, dřevaná, - nerezové provedení	3										- dodávka gasira	655	1 965
17.7.	gastionádoba GN 1/1 - hl. 150 mm, dřevaná, - nerezové provedení	2										- dodávka gasira	1 275	2 550
17.8.	gastionádoba GN 1/1 - na knedlíky, 3x knedlík, - nerezové provedení	3										- dodávka gasira	1 590	4 770
17.9.	gastionádoba GN 1/1 - rošt rovný pečící, - nerezové provedení	3										- dodávka gasira	630	1 890
18	nástěnná digestoř s ventilátorem, vř. osvětlení, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - hmotnost 83 kg, - vř. vyjmátených a čistitelných tukových filtrů, - výkonný elektromotorový ventilátor a elektromechanickou regulaci otlákač, výkon ventilátoru až 1800 m3/hod., - vř. ventilu pro vypuštění kondenzátu, - rozměry cca: 1800x900x450 mm	1	0.2	230 - K	0.2							- dodávka gasira	49 800	49 800

18.1.	nápojovací reduktér přikruba pro odtaž vzduchu do komína, - vč. propojovacího potrubí	1									- dodávka gastru	2 990	2 990
19	pracovní stůl se s podní polici, 2 x zásuvka pod pracovní deskou, celková pracovní deska, vč. rohového zkosení, - nerzová provedení gastronomická chromiková ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - 2 x zásuvka s pohybovacím pod pracovní deskou, - spodní plát police - v přechodu na stěny stůl opatřen zvýšenými limci, - výškové nastavitelné nohy, - rozměry: cca 1200x600x900 mm	1									- dodávka gastru - nad pracovní plochou rezervní el. zásuvky 230 V	18 350	18 350
20	nástěnná skříňka s polici, otevřená, - nástěnná skříňka s polici, otevřená, - třída DIN 1810 - AISI 304, - bílá celonerezová vačková konstrukce z uzer/lehého profilu, vč. závěsného systému, - výjimečná středová police, - rozměry cca: 700x350x650 mm	1									- dodávka gastru	9 490	9 490
Celkový instalační příkon ELEKTRO 14,4 kW												Současnost 0,8 11,5 kW	
Celkový instalační příkon PLYN 22,0 kW												Současnost 1,0 22,0 kW	
cena zařízení celková bez DPH												647 060	
mínus sleva pro školení												-50 000	
cena zařízení celková bez DPH po slevě												597 060	
doprava zařízení (sleva) - vč. manipulace zařízení na staveništi - vnitřní, meziústešní přeprava												9 600	
montáž zařízení - vč. odzkoušení, zaškolení personálu - vč. revizních zprávy a dokumentů ke kolaudaci - vč. autorizované (tříletým státním razítkem) projektové dokumentace skutečného provedení díla												14 520	
cena celkem bez DPH												621 180	

- poznámka: jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotovitel umožňuje v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít jiných kvalifikované a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hluknost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).



V Hostivici, dne 4. 5. 2025

Ing. ŠTEFAN MIKO
tel. +420 724 239 411
obchodně-technické oddělení
projektová gastroprovoz
dodávky gastrozařízení

DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO
Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice
IČO: 70785091, Česká Republika
Tel.: +420 324 145 900
Fax: +420 324 145 900
e-mail: gastros@dobdavatelstvoluby.cz
www.dobdavatelstvoluby.cz

Ing.
Štefan
Miko

Digitálně podepsal
Ing. Štefan Miko
Datum: 2025.05.29
08:34:21 +02'00'

PROHLÁŠENÍ K DODÁVCE TECHNOLOGIE

Akce: Modernizace gastr, MŠ Úvaly, Pražská 525

Objednatel: Město Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly

Dodavatel: Ing. Štefan Miko, se sídlem Za Mlýnem 1721, 253 01 Hostivice, IČO:
70785091

Prohlášení o shodě:

Prohlašujeme tímto, že veškerá námi dodávaná technologie splňuje požadavky technických předpisů stanovených příslušnými zákony České republiky. Výrobky jsou za podmínek námi určeného použití bezpečné a přijali jsme veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech přímo dovážených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Dne, 29. 5. 2025.

Podpis a razítko dodavatele:

Ing.
Štefan
Miko

Digitálně
podepsal Ing.
Štefan Miko
Datum:
2025.05.29
08:33:14 +02'00'

.....
Ing. Štefan Miko – majitel firmy