

Legenda: K - volný kabel v ochranné dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - rohůček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stěnná (nebudete-li uvedeno jinak, dodávka slavy), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzávěr (dodávka slavy), mezi přívod elektrický a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo předávací příslušenství (dodávka slavy), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné s předávacím fázovým vypínačem, nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojováním, ZTI odpady nainstalované před termickými přístroji (váne, smažiči, pečiči, fritovací stroje) oddělně 100 °C, NČP(mn)=míra nad čistotu podlahou, rozměry(mn): šířka x hloubka x výška

Provozovatel / uživatel: MŠ Kolářova, stravovací provoz pro MŠ Úvaly (třída Benuška, 1.NP), Kolářova 1260, PSČ 250 82 Úvaly

A	Soupis gastrotechnologického zařízení	počet ks	elektrika kW/ks napětí V	celkem kW	zem.plyn kW/ks celkem kW	rozměr	voda SV TV	kanaliz. DN	poznámka	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH
DOVYBAVENÍ											
1	pracovní stůl s 2-dřezem, nad mycí stroji, s částečnou spodní polici, proleptovaná pracovní deska, s otvorem na baterii, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - vlevo spodní prostor volný pro mycí stroj, - pracovní deska s proleptem proti odloku vody, - pracovní deska s otvorem na stěnné baterii, - průměr otvoru 35 mm, - vlevo 2 x dřezový výlesek 400x400x250 mm, - pracovní deska se zadním línem, - vpravo spodní plná police, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 1850x650x880 mm	1					1/2" - R 1/2" - R	DN 50	- dodávka gastr - nutné přemalovat do podstolové výšky rohůček pro TV a SV	25 371	25 371
	předmyvací stěnné baterie se sprchou, profi, č. 5120057, - nerezové provedení, - s vřezovací pružinou, - robustní provedení s karusí 40 mm, - výška 500 mm	1							- dodávka gastr	5 500	5 500
2	průmyslový mycí stroj dvojpášový (akusticky odhlučňovaný) na mytí skla a porcelánu, v základním vybavení myčky odpadové čerpadlo, se sekvenčním mytím (poloviční spotřeba oplachové chemie a vody), vč. funkce jemného startu (šetrí životnost nádob), č. 8643519, - nerezové provedení, - elektronické ovládání, mycí cyklus na 60/120/180/480 sec., - možnost mytí také talířů do průměru 320 mm, - automatická myčka s rotačním rameny, spodní i horní ramena s funkcí mytí a oplachu, - velikost mycího koše 500x500 mm, - sekvenční oplach - snížení spotřeby vody na 1,3 litru a chemie, - vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku, - termosťatický systém oplachu při 85 °C, - rozměry: 582x610x822 mm	1	3,4	230 - K	3,4		3/4"-P	DN 30	- dodávka gastr - před myčkou nutné předražit změkčovací filtr	52 990	52 990
	změkčovač vody automatický, č. 8640503, - změkčovač současně pro kávovar, výrobek ledu a myčku, - na tabletovou stůl, - max. teplota vstupní vody do 40 °C, - rozměry: 270x440x540 mm, - el. 0,1 kW/ 230 V	1	0,1	230 - Z	0,1				DN 30	- dodávka gastr	8 990

